
潍柴集团

TẬP ĐOÀN WEICHAI

105 T 宽体矿用车产品

SẢN PHẨM XE MỎ CHUYÊN DỤNG 105 T



105T 盛达矿用车标准配置表
Phối bộ xe mỏ Weichai Senta 105T

产品型号 Model	WT105	
驱动形式 Kiểu dẫn động	6x4	
驾驶室形式 Loại Cabin	左置 Lệch Trái	
车身状态 Trạng thái khung gầm	单边驾驶室，电空调 Cabin đơn, Hệ thống điều hòa sử dụng block chạy điện 24V	
外形尺寸（长*宽*高） Kích thước ngoại quan	9350×3650×4380	
轴距 Khoảng cách trục	3885+1780	
设计载质量 Tải Trọng Cho Phép	70000	
最大设计总质量 Tổng Trọng Tải Thiết Kế	105000	
发动机型号 Động Cơ	WEICHAI WP13G530E310	
马力 mã lực	530	
变速箱 Hộp số	FAST 8DS240A	
液力缓速器 Phanh hãm thủy lực	Có	
离合器 Lá côn	FAST(Eaton) Φ 430 膜片，拉式，加强型 FAST(Eaton) Φ 430, kiểu kéo, gia cường	
前桥 Dí trước	型号/型式 Model/ Kiểu	汉德 25T Hande 25T
	制动形式 Kiểu phanh	鼓式 Tang Trống
中后桥 Cầu Giữa, Sau	型号/型式 Model/Loại	汉德 40 吨 双后桥 Hande 40T – 2 cầu sau
	制动形式 Kiểu phanh	鼓式 Tang trống
前悬架 Hệ thống treo trước	型式 Loại	纵置钢板弹簧 Nhíp dọc thân xe
后悬架 Hệ thống treo sau	型式 Loại	纵置钢板弹簧+平衡轴悬架 Nhíp dọc thân xe + giằng cân bằng

车架 Chasis	形式 Loại	高强度钢柔性车架 (3层: 12+12+8) THép cường độ cao, chịu cong vắn (3 lớp U 12+12+8)
	外宽 Chiều rộng	1200
货箱 Thùng xe	尺寸 (mm) Kích thước	6400*3300*2000
	容积 (m ³) Dung tích thùng	42.2 m ³ 底 18mm 边 12mm 尾部上翘, 不带尾门 Sàn dày 18mm, thành dày 12mm, đuôi thùng hất lên, không có vách đuôi thùng hàng.
	形式 Kiểu thùng	U形 Thùng đúc chữ U/Thùng vát
	材质 vật liệu	NM400
轮胎型号 Kiểu loại lốp		16.00R25
转向系统 Hệ thống lái		全液压转向系统 Hệ thống lái trợ lực thủy lực toàn bộ
制动系统 Hệ thống phanh	行车制动 Phanh khi xe đang chạy	双回路制动, 前后鼓式 Hai đường khí tuần hoàn, phanh tang trống trước sau
	驻车制动 Phanh khi xe đỗ	弹簧断气制动兼应急制动 Cắt khí đồng lốc kê
	辅助制动 Phanh hỗ trợ	发动机排气制动, WEVB Hãm bằng xylanh + Phanh cuppo
燃油箱 (L) Thùng Dầu		600, 铝合金 hợp kim nhôm
空滤 Lọc gió		电动沙尘滤 Lọc điện động quay ly tâm
最高车速 (km/h) vận tốc lớn nhất (k tải)		41
最大爬坡度 Góc leo dốc		≥30%
最小转弯半径 (m) Bán kính Góc quay đầu		12
举升油缸 Nâng ben thủy lực		德普卡勒 Φ 196 Deppkaler Φ 196
其它配置 Khác		橡胶式挡泥板; 喷淋水箱; 排石器; Chắn bùn bằng cao su , Hệ thống tưới nước làm mát lốp; Gạt đá;