



MADE IN USA

CONVENTIONAL GREEN CONCENTRATE

Antifreeze / Coolant

iLast Premium Green Concentrate AntiFreeze

Là một sản phẩm công thức tiên tiến được thiết kế để sử dụng cho động cơ xe con và động cơ diesel hạng nhẹ. Nó là sự kết hợp độc đáo của các chất ức chế ăn mòn sử dụng công thức ít silicat, không chứa photphat. Có thể được sử dụng như một lớp phủ nhúng để đạt được sự bảo vệ tối đa, cần thực hiện xả và lấp đầy hoàn toàn. Được sử dụng theo chỉ dẫn, Chất chống đông xanh cao cấp iLAST cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội chống lại:

- Đóng băng
- Đun sôi
- Tích tụ cặn
- Rỉ sét
- Tắc nghẽn
- Ăn mòn

Ưu điểm

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D-3306
- An toàn để sử dụng với tất cả các kim loại động cơ - bao gồm cả nhôm.
- Cho tất cả các model trong nước và châu Âu yêu cầu AntiFreeze thông thường
- Không có phốt phat và silicat thấp - Thích hợp cho các model Châu Âu và Châu Á.
- Tương thích với tất cả các chất làm mát thông thường khác.
- Công nghệ đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ sử dụng.
- Vì mục đích an toàn, tất cả chất chống đông iLAST được pha trộn với chất gây đắng.

Thông số kỹ thuật

iLast Premium Green AntiFreeze được pha trộn với các chất phụ gia độc quyền để đáp ứng an toàn các thông số kỹ thuật hoạt động của (nhưng không giới hạn):

- ASTM D-3306
- Chrysler MS-7170
- GM 1825
- TMC RP 302A
- Ford ESE M97B44-A
- John Deere 8650-5
- SAE J1034
- JIS K 2234



THUỘC TÍNH TIÊU BIỂU

MÔ TẢ	GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU	KIỂM TRA
Bề ngoài	Trực quan	Xanh
Trọng lượng riêng ở 60/60 ° F	1.085-1.150	D 1122
Điểm đóng băng, tối đa 50%	-34°F	D-3321
pH ở 50% Dung dịch	8.5-10.0	D-1287
Dự trữ độ kiềm min	6	D-1121
Kiểm tra bột	150ml/5 sec	D-1881

FREEZE/BOIL PROTECTION CHART	% of Cooling System capacity	PROTECTS FROM	
		Freezing Down to	Boiling Up to*
Using a 15 PSI Pressure Cap	40	-10 °F	259 °F
	50	-34 °F	265 °F
	60	-62 °F	270 °F

Cooling System Capacity in Quarts	Quarts of Antifreeze Required for Protection to Temperature (°F) Shown										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	-7	-34									
9	0	-21	-50								
10	4	-12	-34	-62							
11	8	-6	-23	-47							
12	10	0	-15	-34	-57						
13	3	-9	-25	-45							
14	6	-5	-18	-34	-54						
15	8	0	-12	-26	-43	-62					
16	10	2	-8	-19	-34	-52					
17		5	-4	-14	-27	-42	-58				
18		7	0	-10	-21	-34	-50	-62			
19		9	2	-7	-16	-28	-42	-56			
20		10	4	-3	-12	-22	-34	-48			

For best overall protection, solution strengths within the YELLOW color band are recommended.

Có sẵn trong bình Gallon, Phuy, hoặc số lượng lớn.

50% SOLUTION RECOMMENDED TO OBTAIN MAXIMUM PROTECTION. DO NOT EXCEED 70% CONCENTRATION OF ANTIFREEZE.